

Gesamtübersicht Daten-/Videoprojektoren



Sony VPL-CS5 / CX5

Sony VPL-PX11 / PX15

Sony VPL-PX40

Garantien im Vergleich

Display

Technik	3 x 0,7" Psi TFT LCDs	3 x 0,9" Psi TFT LCDs mit MLA	3 x 0,99" Psi TFT LCDs mit MLA
Auflösung	800 x 600 / 1024 x 768	1024 x 768	1024 x 768

Bildqualität

Lichtleistung	1800 / 2000 ANSI Lumen	2000 ANSI Lumen	3500 ANSI Lumen
Ausleuchtung	k.A.	k.A.	k.A.
Kontrastverhältnis	300:1	380:1	700:1

Optisches System

Objektiv	f = 28,2 - 33,8 mm / F = 1,8 - 2,15 / manuelles Zoom	f = 33,6 - 42 mm / F = 1,7 - 2,1 / manuelles Zoom	f = 37,6 - 48,8 mm / F = 1,7 - 2,3 / manuelles Zoom
Zoomfaktor	1,2	1,3	1,3
Verzerrungskorrektur	8 : 1	10 : 0	k.A.
Projektionsverhältnis (Abstand : Bildbreite)	1,9 - 2,36 : 1	1,85 - 2,25 : 1	1,85 - 2,35 : 1
Projektionsentfern. min.	1,5 m	1,4 m	1,5 m
Projektionsentfern. max.	7,2 m	13,7 m	14,5 m

Lampe

Projektionslampe	165 W UHP	200 W UHP	265 W UHP
------------------	-----------	-----------	-----------

Kompatibilität

Horizontalfrequenz	15 - 92 kHz	15 - 91 kHz	19 - 92 kHz
Vertikalfrequenz	48 - 85 Hz	43 - 85 Hz	48 - 92 Hz
Computerauflösung	VGA bis XGA / SXGA	VGA bis SXGA	VGA
Video	PAL, SECAM, NTSC	PAL, SECAM, NTSC	PAL, SECAM, NTSC

Anschlüsse

Eingänge	1 x Computer 1 x USB 1 x S-Video 1 x Video 1 x Audio	1 x Computer 1 x Maus USB 1 x Maus PS/2 1 x Video 1 x S-Video 1 x Komponenten-Video 2 x Audio nur PX15: 1 x PCMCIA-Slot Typ II 1 x Ethernet 10BaseT	4 x Computer (davon 1 x DVI und 1 x BNC) 1 x Maus USB 1 x RS232 1 x Video 1 x S-Video 1 x Audio
Ausgänge	-	nur PX11: 1 x Monitor	1 x Monitor 1 x Audio

Allgemeines

Audiosystem	1 x 1 W	2 x 0,5 W Stereo	2 x 0,5 W Stereo
Netzspannung	100 - 240 V (50 - 60 Hz)	100 - 240 V (50 - 60 Hz)	100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme max.	240 W, 7 W Standby	300 W, 9 W Standby	365 W, 6 W Standby
Betriebsgeräusch	38 dB (A)	< 34 dB (A)	36 dB (A)
Betriebstemperatur	0° - 35°C	0° - 35°C	0° - 35°C
Abmessungen (B x T x H)	285 x 228 x 68 mm	325 x 285 x 110 mm	420 x 316 x 115 mm
Gewicht	2,7 kg	4,9 / 5,3 kg	7,5 kg
Garantie (Leistungs- umfang s. Seite 32)	24 Monate Sony Prime Support	24 Monate Sony Prime Support	24 Monate Sony Prime Support
Lampengarantie auf die eingebaute Lampe	-	-	-
Art.Nr.	19 179 / 19 183	19 213 / 19 203	19 215
Gerätebeschreibung	Seite 23	Seite 24	Seite 24

A+K TopService:

36 Monate: helpLine-Beratung, kostenloser Abhol- und Leihgeräteservice im Reparaturfall; 6 Monate Garantie auf die bei Auslieferung eingebaute Lampe. Siehe auch Seite 8.

EPSON Garantie:

36 Monate Bring-In Service; Lampengarantie 90 Tage oder 500 Std. (je nachdem, was zuerst eintritt) auf die bei Auslieferung eingebaute Lampe.

Hitachi Garantie:

36 Monate Bring-In Service; 6 Monate Garantie auf die bei Auslieferung eingebaute Lampe (sofern nicht vorher die vom Hersteller festgelegte Lampenlebensdauer überschritten wurde).

SANYO Garantie:

Alle SW-/SU-/XW- und XU-Modelle: 36 Monate 24 Std. Austauschservice; Lampengarantie 90 Tage oder 300 Std. (je nachdem, was zuerst eintritt) auf die bei Auslieferung eingebaute Lampe.

Alle XP-/XF-/EF-/UF-Modelle: 36 Monate Bring-In Service; Lampengarantie 90 Tage oder 300 Std. (je nachdem, was zuerst eintritt) auf die bei Auslieferung eingebaute Lampe.

SONY Prime Support:

24 Monate: Hotline-Beratung, kostenloser Abholservice im Reparaturfall, kostenloses Leihgerät bei einer Reparaturzeit von mehr als 10 Werktagen.

Der Umfang der Garantieleistungen obliegt den jeweiligen Herstellern. Änderungen vorbehalten!