

NEC HT410

Artikelnummer:	50026589
Wiedergabetechnik:	1 x 1,27 cm (0,5") DMD $\pm 12^\circ$ Chip (DDR)-DLP™ Technologie
Display Format:	16:9
Lampe:	155 W DC
Lampen-Lebensdauer:	3.000 Std.*
Leuchtstärke:	1.000 ANSI-Lumen
Kontrastumfang:	1.200:1
Objektiv:	F= 2,0–2,48, f= 19,5–23,0 mm
Minimale Diagonale:	76 cm
Maximale Diagonale:	508 cm
Projektionsentfernung:	1,1–8,72 m
Projektionsfaktor:	1,63–1,94:1
Frequenzgang:	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24–100 kHz), vertikal: 50–85 Hz
Optimale Auflösung:	854 x 480
Weitere Auflösungen:	1.400 x 1.050 (SXGA+), 1.280 x 1.024 (SXGA), 1.152 x 900 (SGI, SUN), 1.152 x 870 (Mac), 1.920 x 1.080 (HDTV 1,080i_60/50Hz), 1.280 x 720 (HDTV 720p_60/50Hz), 1.024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac), interpolierte Darstellung, 854 x 480, 640 x 480 (VGA/Mac), 720 x 483 (SDTV 480p), 720 x 480 (DVD 15,7 kHz + 31,4 kHz), 720 x 576 (DVD 15,6 kHz + 31,5 kHz)
Ein-/Ausgangs-Anschlüsse:	
RGB	1 Eingang: Mini D-SUB, 15-pin, wird geteilt mit Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB Signal
Video	1 Eingang: Cinch
S-Video	1 Eingang: Mini DIN 4-pin (Hoseidenbuchse)
Komponenten	1 Eingang: 3 Cinch (RGB)
Audio	1 Eingang für Computer oder Komponenten: 3,5 mm Stereo Klinkestecker 1 Eingang für Video oder S-Video: Stereo Cinch
Steuerung	1 PC-Steuerung (RS-232): Mini DIN 8-pin (weiblich)
Fernsehnormen:	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M/Cb/Cr
Audio-Funktionen:	1 Watt mit integriertem Mono-Lautsprecher
Fokus-/Zoomeinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Lens Shift (vertikal), 5-Segment Farbrad, IP-Konverter/Deinterlacer mit Bewegungs-, Kanten-, und Filmmode-Erkennung, Off-Timer-Funktion (0,5–8 Std.), Trapezkorrektur (vertikal ca. $\pm 15^\circ$), verbesserter Staub- und Rauchschutz, farbige Leinwandkorrektur, 3-fach Sicherheits-Funktion, Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung, PC-Steuer-Funktion, Hilfe-Funktion, 20-Sprachen-Menü, Plug&Play
Fernbedienung:	Typ RD413E mit Hintergrundlicht, Steuerung von Eingangsquellen, automatische Bildeinstellung, Freeze-, Mute-, Bildformat- und Trapezkorrektur, Lautstärke-, Rauschunterdrückungs- und Bild-Management Kontroll-Funktion
Abmessungen (B x H x T):	187 x 113 x 337 mm (ohne Füße und Optik)
Gewicht:	3,0 kg
Stromversorgung:	100–240 V AC/50–60 Hz
Leistungsverbrauch:	204 W max./Stand-by 7 W
Betriebsgeräusch:	26 dB (A)*
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 2 Jahre europaweiter Vor-Ort-Service Lampe: 6 Monate**
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung, Mini D-SUB Signalkabel (1,8 m), Videokabel (5 m), S-Videokabel (5 m), Komponentenkabel (5 m), Stereo Cinch Audiokabel (5 m), SCART-Videoadapter, Netzkabel (4,5 m), Tragetasche, Handbuch, Kurzanleitung, Objektivdeckel
Optionales Zubehör:	LH01LP (Lampe), YUV-Kabel (ADP-CV1 Adapter), SCART-RGB Adapter (ADP-SC1), Deckenhalterung LH01CM

*Eco Mode, **Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen unter: www.de.nec.de

***bei max. 8 Std. Laufzeit pro Tag an 5 Tagen pro Woche

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: September 2004

- Optimale Auflösung: 854 x 480 (WVGA)
- Max. Auflösung: 1.400 x 1.050 (SXGA+) interpolierte Darstellung
- HDTV und PAL progressiv fähig
- Leuchtstärke: 1.000 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis: 1.200:1
- Leichtgewicht: 3,0 kg
- Sehr leise nur: 26 dB (A)*
- IR-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung
- Trapezkorrektur (vertikal ca. $\pm 15^\circ$)
- Lens Shift (vertikal)
- Verbesserter Staub- und Rauchschutz
- IP-Konverter mit Bewegungserkennung
- Farbige Leinwandkorrektur
- Sicherheitssystem (3-fach)
- 20 Sprachen im OnScreen-Menü
- 3.000 Std. Lampen-Lebensdauer*
- 2 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Service, 6 Monate für die Lampe**



Peripherals
Plasma-Monitore

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
01 80/5 96 96 99
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz
+49(0)89-9 62 74-0

www.de.nec.de

Empowered by Innovation

NEC