

NEC LT260K

Artikelnummer:	50023099
Wiedergabetechnik:	1 x 1,78 cm (0,69") DMD +/- 12° Chip (DDR) – DLP Technologie™
Lampe:	220 W DC NSH
Lampen-Lebensdauer (Std):	3000*
Leuchstärke (ANSI-Lumen):	2400 (1900 ECO Mode)
Kontrastumfang:	1600:1
Objektiv:	F=2,2–2,5, f=28,4–34,0 mm
Minimale Diagonale:	76 cm
Maximale Diagonale:	1270 cm
Projektionsentfernung:	1,18 m–24,64 m
Projektionsfaktor:	1,9–2,4:1
Darstellbare Farben:	16,77 Mio.
Frequenzgang:	Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz–100 kHz) Vertikal: 50–120Hz
Optimale Auflösung:	1024 x 768 (XGA)
Weitere Auflösungen:	1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1152 x 900 (SGI,SUN), 1152 x 870 (Mac), 1920 x 1080 (HDTV1080i), 1280 x 720 (HDTV720p) mit Advanced AccuBlend™ Technologie, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624 (Mac), 640 x 480 (VGA/Mac), 768 x 576 (PAL15,6 kHz), 640 x 480 (NTSC15,7 kHz), 720 x 483 (SDTV 480p), 756 x 557 (SDTV557p)
Ein/Ausgangs-Anschlüsse:	
RGB	2 Eingänge: Mini D-Sub, 15-polig Komponentensignal (YPbPr) und SCART-RGB via RGB 1 Ausgang: Mini D-Sub, 15-polig
VIDEO	1 Eingang: Cinch
S-VIDEO	1 Eingang: DIN 4-polig (Hoseidenbuchse)
AUDIO RGB	1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkestecker
AUDIO VIDEO/S-VIDEO	1 Eingang: 2 x CINCH (L/R) 1 Eingang: 3,5 mm Stereo Klinkestecker
PC Kontroll (RS-232)	1 Eingang: DIN 8pin/USB Typ B
USB	2 Eingänge: A und B-Typ
PC Karte	1 Eingang: PCMCIA Typ-2
Fernsehnormen:	PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4.43/PAL-N/PAL-M
Audio-Funktionen:	2 Watt mit integriertem Mono-Lautsprecher
Fokuseinstellung:	Manuell
ZoomEinstellung:	Manuell
Besonderheiten:	Digitale 3D-Reform™** - Bildkorrektur (H= +/-35°, V= +/-40°), (W)-LAN Funktion, verbesserter Staub- und Rauchschutz, sRGB, PC Karten-Slot für Präsentationen ohne PC, Fernbedienung mit Laserpointer und Maus-Steuerung, USB-Anschluss für Maus, Steuerung über RS232 mit Software, Hilfe-Funktion, Plug&Play, digitale Trapezkorrektur
Fernbedienung:	Laserpointer, 3D-Reform™** Bildkorrektur, Steuerung von Eingangsquellen, stufenlose Bildausschnitts-Vergrößerung, Maussteuerung, Freeze-, Formatusschaltungs-, Viewer-Funktionen
Abmessungen (B x H x T):	260 x 92 x 275 mm (ohne FüÙe u. Optik)
Gewicht:	2,9 kg
Stromversorgung:	100 – 120/200 – 240 V AC/50 – 60 Hz
Leistungsverbrauch:	280 W max./Stand by mode 0,6 W
Betriebsgeräusch:	29dB (A)*
Sicherheit/Ergonomie:	CE, TÜV GS
Garantie:	Gerät: 3 Jahre europaweiter Vor-Ort-Austauschservice (Austausch oder Reperatur) Lampe: 3000* Stunden max. 6 Monate
Lieferumfang:	Projektor, Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung, mini-D-Sub Signalkabel, Netzkabel, Objektiv-Schutzkappe, Tragetasche, Handbuch, CD-ROM
Optionales Zubehör:	Ersatzlampe, WLAN Karte, Deckenhalterung, SCART-RGB Adapter, YUV Kabel
Lieferbar ab:	Juli2003

*=ECO Mode. **=horizontale/vertikale/diagonale Keystone Korrektur
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Juli 2003

- Physikalische Auflösung 1024 x 768 (XGA)
- 1600 x 1200 (UXGA) mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- Leuchstärke: 2400 ANSI-Lumen
- Kontrastverhältnis 1600:1
- Leichtgewicht: 2,9 kg
- Sehr leise nur 29 dB (A)*
- Digitale 3D-Reform™ Bildkorrektur (H= +/- 35° V= +/- 40°) mit Advanced AccuBlend™ Technologie
- Kabelfreie und kabelgebundene LAN Funktion
- Verbesserter Staub- und Rauchschutz
- PC Karten Einschub für Präsentationen ohne Notebook
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- 3000 Std.* Lebensdauer der Lampe
- 3 Jahre Garantie



Peripherals

Plasma-Monitore

NEC Deutschland GmbH
Reichenbachstr. 1
D-85737 Ismaning

Deutschland
Info-Telefon:
0180/5 96 96 99
(0,12 EUR/Min.)

Österreich/Schweiz
+49(0)89-9 62 74-0

Internet: www.necd.de

Empowered by Innovation