

## A+K AstroBeam® X 201



**Nur 3,4 Kg!**

Der A+K AstroBeam X201 vereint sämtliche Eigenschaften eines hochwertigen Konferenzraumprojektors mit seinem extrem leichten Gewicht von nur 3,4 kg. Dank neuester MLA-Technologie projiziert er brillante Bilder in einer Helligkeit von 1500 ANSI Lumen und mit einem hohen Kontrastverhältnis von 450:1. Der X201 verfügt über erstklassige Präsentationseigenschaften wie z.B. digitaler Zoom oder digitale Keystone-Korrektur und bietet außerdem die Möglichkeit, neben Computer, Video, Audio und Kontrollmonitor erstmals auch digitale Signalquellen anzuschließen.

**Lieferumfang:** LCD Projektor, VGA-Kabel 4 m, DVI-Kabel 4 m, Netzkabel 4 m, USB-Mauskabel 4 m, Mauskabel und Adapter für MS seriell und PS/2 4 m, Audiokabel 3,5 mm Stereo Klinke 4 m, AV-Kabel 4 m, IR Fernbedienung mit Batterien und Laserpointer, Scart-Adapter, Objektivkappe, Bedienungsanleitung, Softbag

### Technische Daten:

Technik	3 x 0,9" Polysilizium TFT LCD mit MLA (Micro Lens Array)
Auflösung	1024 x 768 Bildpunkte
Lichtleistung	1500 ANSI Lumen
Ausleuchtung	90%
Kontrast	450 : 1
Farben	16,7 Mill. (24 bit)
Objektiv	1,3 x manuelles Zoom, f = 38 - 47 mm, F = 1,8 - 2,1
Bildgröße	55 - 650 cm diagonal / 21 - 256"
Projektionsabstand	1,1 - 10,0 m
Projektionsverhältnis	1,9 - 2,5 : 1 (Abstand : Bildbreite)
Verzerrungskorrektur	10 : 0
Projektionslampe	150 Watt UHP
Lebensdauer	bis zu 2.000 Stunden
Computerkompatibilität	PC, MAC, Workstation 1600 x 1200 max. Auflösung, RGBHV, RGBS, RGsB
Video	S-Video, Composite Video, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC 3,58 / 4,43
Horizontalfrequenz	15 - 100 kHz
Vertikalfrequenz	43 - 130 kHz
Bandbreite	160 MHz analog, 112 MHz digital
Maus	USB, PS/2, MS seriell
Computer 1 In	DVI (Digital Visual Interface)
Computer Audio 1 In	3,5 mm Stereo Klinke
Computer 2 In	VGA 15-pin HD
Computer 3 In	VGA 15-pin HD
Computer Audio 2 In	3,5 mm Stereo Klinke
Mouse Control 1	8-pin Mini DIN für MS seriell und PS/2 Maus
Mouse Control 2	USB

## A+K AstroBeam® X 201

Composite-Video	RCA
S-Video	4-pin Mini DIN
Video Audio In	RCA L / R
Monitor Out	VGA 15-pin HD
Audio Out	RCA L / R
Lautsprecher	2 x 1 Watt Stereo
Netzspannung	90 - 250 VAC, 47 - 63 Hz
Leistungsaufnahme	< 220 W
Betriebstemperatur	10 ° - 35 ° C
Betriebsgeräusch	34 db (A)
Abmessungen	99 x 249 x 320 (333) mm H x B x T (mit Objektiv)
Gewicht	3,4 kg
Freigaben	CE, UL, cUL, FCC Class A
Garantie	<b>jetzt 3 Jahre TopService mit Vorort austausch!</b>
Art Nr.	99 XXX

### Zubehör:



Die A+K Deckenhalterungen bieten Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation von Daten-/Videoprojektoren.

Alle Modelle sind neig-, schwenk- und drehbar. Die Halterungen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen:

**Fix** (mit fester Länge) und **Vario** (höhenverstellbar).

Jede Deckenhalterung setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einem universellen Deckenabstandshalter und einer individuellen Projektorbefestigung, je nach Projektormodell.

#### **Deckenabstandshalter Vario, 800 - 1270 mm**

Art. Nr. 19 150-01

#### **Deckenabstandshalter Vario, 600 - 870 mm**

Art. Nr. 19 150-02

#### **Deckenabstandshalter Fix, 300 mm**

Art. Nr. 19 150-03

#### **Deckenabstandshalter Fix, 500 mm**

Art. Nr. 19 150-04

## A+K AstroBeam® X 210



### **Projektorbefestigung**

für A+K Deckenabstandshalter 19 150-xx  
Art. Nr. 19 151-21

---



### **Ersatzlampe 150 Watt UHP**

Art. Nr. 21 159

---

VGA-Kabel, VGA-Kabelverlängerungen, Serielle  
Kabelverlängerungen, Workstationkabel, Monitorkabel,  
Audio / Video-Kabel, Audio-Kabel, Audio / Video-Adapter