

# Multimedia Projektoren Wirklich ein Lichtblick



## XG2 Impact

- 1600 ANSI lumen
- XGA Auflösung

## XG2

- 1200 ANSI lumen
- XGA Auflösung

## SV2

- 1500 ANSI lumen
- SVGA Auflösung

## cBright2

Gewicht (3,6 kg; 7,9 lbs)



USB (hot plug&play Maussteuerung und USB audio)



SmartSet (Automatische Bildoptimierung und -justage)



SmartSave (Auto-standby zur Schonung der Lampe und Verlängerung der Lampenlebensdauer)



YourLogo (Beim Start kann ein benutzerdefiniertes Logo projiziert werden)



ProjectorMax Software (Zur Steuerung und Einstellung des Projektors)



Optionales Zubehör  
Fernbedienung



Deckenhalterung



Ersatzlampe



Tragetasche



Mousereceiver

Let's make things better.



PHILIPS



## Technische Spezifikationen cBright2 Serie

	<b>XG2 Impact</b> LC4445	<b>XG2</b> LC4441	<b>SV2</b> LC4431
LCD	3 x 0,9" hochtemperatur Poly-Silikon aktiv Matrix LCD's		
Micro-Linsen Panel	ja	Nein	Nein
Auflösung	XGA (1024 x 768)		SVGA (800 x 600)
Anzahl der Pixel	2.359.296		1.440.000
Helligkeit	1600 ANSI-Lumen	1200 ANSI-Lumen	1500 ANSI-Lumen
Kontrast	300:1	300:1	350:1
Lampe	UHP™ kompakt 200 Watt, vom Benutzer austauschbar		
Durchschnittliche Lampenlebensdauer	2000 Gebrauchsstunden		
Linse	F1.8-2.2; f = 37-47 mm		
	1,3x manueller Zoom, manueller Fokus		
	Projektionsentfernung 1,1-12 m (Bild diagonale 0,5-7,6 m)		
<b>Eingangssignal-Kompatibilität</b>			
Video	NTSC 3.58, 4.43; PAL N, M, B/G; SECAM S-Video/S-VHS (Y/C) Komponenten-Videoeingang (RGB-Y, YCbCr, YPbPr) HDTV Ready™, HDTV Videoeingang (480p/720p/1080i) PC und MAC kompatibel, Autoscan von VGA bis SXGA		
Computer	Horizontalfrequenz: 15-108 kHz Vertikalfrequenz: 50-120 Hz Bandbreite: 140 MHz Display Data Channel DDC 1/2B Microsoft Windows 98/ME/2000 kompatibel		
Plug and Play Kompatibilität	Display Data Channel DDC 1/2B Microsoft Windows 98/ME/2000 kompatibel		
<b>Eingangsbuchsen</b>			
Video	1 x CVBS Video (Cinch) 1 x S-Video (Y/C DIN) 1 x Dateneingang (15pol D-sub)		
<b>Audio</b>			
Video	1 x Stereo Audio (3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse)		
Daten	1 x Stereo Audio (3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse) 1 x Digital Audio (über USB) 1 x USB Typ B		
Maus	1 x USB Typ B		
<b>Ausgangsbuchsen</b>			
Daten	1 x Monitor-Ausgang (15pol D-sub)		
Audio	1 x Stereo Audio (3,5 mm Stereo-Klinkenbuchse)		
Features	SmartSet™ automatische Bildoptimierung SmartSave™ Auto-Standby zur Lampenschonung Your Logo™ Ihr Firmenlogo als Startbildschirm ProjectorMax™ Steuerungs- und Einstellsoftware Digitale Trapezkorrektur Digitaler Zoom und digitales Standbild Anschlussmöglichkeit eines Kontrollmonitors (Monitor-out) 37 dB leiser Betrieb durch Philips Air System 102 x 328 x 226 mm (H x B x T) 3,6 kg		
Abmessungen	102 x 328 x 226 mm (H x B x T)		
Nettogewicht	3,6 kg		
<b>Leistungsaufnahme</b>			
Betriebsspannung	100-240 VAC / 50/60 Hz		
Betrieb	250 Watt		
Standby	5 Watt		
<b>Temperaturbereich</b>			
Betriebsumgebungs-temperatur	+5°C bis +35°C		
Lagerungstemperatur	-25°C bis +70°C		
EMC Zertifizierung	Class A		
im Lieferumfang enthalten	<b>cBright XG2 Imp.</b>	<b>cBright XG2 I</b>	<b>cBright SV2</b>
	Laserpointer Fernbedienung Netz kabel VGA-USB Kombikabel (2 m) Audio/Video kabel (2 m) S-Video kabel (2 m) Adapter 3,5 mm Klinkenstecker auf 2 x Cinch Scart adapter von 3 x Cinch (1 x Video/2 x Audio) auf Scart Soft-Tragetasche Linsenabdeckung Benutzerhandbuch auf CD-ROM (UK, D, F, E, PT, NL, I) Quick-Setup Karte (UK, D, F, E, PT, NL, I) Deckenhalterung (LCA2210/00) UHP™ 200 W Ersatzlampe (LCA3111/00) Trackerball-Fernbedienung (LCA4117/00) RS232 Mausempfänger (LCA4119/00) VGA-Kabel 15 Meter (LCA5300/00) RCA/VGA Komponenten Videokabel (LCA5311/00) Scart/RCA Komponenten-Videoadapter (LCA5312/00) Composite-Video kabel 15 Meter (LCA5313/00) Maus-Verlängerungskabel 15 Meter (LCA5314/00) LC4445/17 USA LC4441/17 USA LC4431/17 USA LC4445/40 RoW LC4441/40 RoW LC4431/40 RoW LC4445/45 UK LC4441/45 UK LC4431/45 UK		
Optionales Zubehör	UHP™ 200 W Ersatzlampe (LCA3111/00) Trackerball-Fernbedienung (LCA4117/00) RS232 Mausempfänger (LCA4119/00) VGA-Kabel 15 Meter (LCA5300/00) RCA/VGA Komponenten Videokabel (LCA5311/00) Scart/RCA Komponenten-Videoadapter (LCA5312/00) Composite-Video kabel 15 Meter (LCA5313/00) Maus-Verlängerungskabel 15 Meter (LCA5314/00)		
Geräteausführungen	LC4445/17 USA LC4445/40 RoW LC4445/45 UK	LC4441/17 USA LC4441/40 RoW LC4441/45 UK	LC4431/17 USA LC4431/40 RoW LC4431/45 UK

Irrtümer und Änderungen vorbehalten  
Erscheinungsdatum: November 2001

### Für weitere Informationen

Deutschland: [www.philips.de/pcp-partner](http://www.philips.de/pcp-partner) oder Info-Hotline 0800 - 180 20 89  
Österreich: [www.philips.at](http://www.philips.at) oder Info-Hotline 0800 - 29 30 10  
Europa: [www.pcestuff.philips.com](http://www.pcestuff.philips.com)



- 200 Watt langlebige UHP™ Lampe für gleichmäßig ausgeleuchtete Bilder, leuchtende Farben und große Helligkeit über die gesamte Zeit
- Erweiterte Kompatibilität für Video- und Datenwiedergabe
- 37 dB Philips Air Systems™ für leisen Betrieb
- Kensington Lock
- Deckenmontagefähig
- 3 Jahre Garantie
- SmartSet™ (automatische Bildanpassung und Optimierung)
- SmartSave™ (Auto-Standby Schaltung zur Verlängerung der Lampenlebensdauer)

Bild diagonale	Projektionsentfernung				
	Tele Zoom		Wide Zoom		
Zoll	Meter	Zoll	Meter	Zoll	Meter
40	1,0	79	2,0	61	1,6
60	1,5	120	3,0	92	2,3
70	1,8	140	3,6	108	2,7
80	2,0	160	4,1	123	3,1
100	2,5	201	5,1	154	3,9
150	3,8	302	7,7	232	5,9
200	5,1	403	10,2	310	7,9
250	6,4	504	12,8	388	9,8

Let's make things better.



PHILIPS