

VPL-PX21 / VPL-PX31



VPL-PX21

Dieser 7,2 kg leichte Desktop-Projektor mit XGA-Auflösung überzeugt mit 1800 ANSI Lumen hellen Bildern und einem flüsterleisen Betriebsgeräusch von nur 34 dB A.

VPL-PX31

Dieser XGA-Projektor, der ein Gewicht von 7,2 kg hat, erreicht dank des integrierten Mikrolinsensystems eine hohe Helligkeit von 2800 ANSI Lumen.

Lieferumfang: LCD Projektor, PC-Anschlusskabel, Video-/Audiokabel, IR-Fernbedienung, serielles / PS/2 Mausekabel, USB-Kabel, Objektivkappe, Batterien, Netzkabel, Luftfilter, USB-Projektor Station Software, Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Display	3 x 1,3" Psi TFT LCD, (VPL-PX31 mit Mikrolinsensystem)
Auflösung (VPL-PX21)	1024 x 768
Auflösung (VPL-PX31)	1024 x 768
Reaktionszeit	30 ms
Lichtleistung (VPL-CS2)	1800 ANSI Lumen
Lichtleistung (VPL-CX1)	2800 ANSI Lumen
Ausleuchtung	> 90%
Kontrast	300 : 1
Farben	16,7 Mio. (24 bit)
Objektiv	36,7 - 47,8 mm manuelles Zoom
Zoomfaktor	1,3 x
Verzerrungskorrektur	3°-15°
Projektionslampe	200 Watt UHP
Lebensdauer	2000 Stunden
Horizontalfrequenz	15 kHz - 81 kHz
Vertikalfrequenz	50 Hz - 85 Hz, Autoscan/Autosetup
PC	640 x 480 (resized), 800 x 600 (resized), 1024 x 768, 1280 x 1024 (resized)
Mac	640 x 480 (resized), 832 x 624 (resized), 1024 x 768, 1152 x 870 (resized)
Video	PAL, PAL-M, PAL-N, Secam, NTSC, NTSC 4.43
Eingänge	1 x Computer 15 pin HD / 5 x BNC / Digital Interface DFP 20 pin umschaltbar 1 x RS-232C 9 pin D-sub 1 x USB HUB, 1 x Eingang Typ B, 1 x Ausgang Typ A 2 x Maus seriell 1 x Maus USB 1 x S-Video 4 pin Mini DIN 2 x Composite-Video 4 pin mini DIN 1 x RGB 2 x Audio 3,5 mm Stereo Klinke



VPL-PX21 / VPL-PX31

Ausgänge	1 x Monitor 15 pin HD 1 x Audio 3,5 mm Stereo Klinke
Audiosystem	2 x 3 Watt Stereo
Netzspannungen	AC 100-240 V \pm 10%, 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	480 Watt
Abmessungen cm (B x H x T)	33,9 x 14,2 x 33,5
Gewicht	7,2 kg
Artikel-Nr. (VPL-PX21)	19 201
Artikel-Nr. (VPL-PX31)	19 204

Zubehör:



Die A+K Deckhalterungen bieten Ihnen maximale Flexibilität bei der Installation von Daten-/Videoprojektoren. Alle Modelle sind neig-, schwenk- und drehbar. Die Halterungen gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen: **Fix** (mit fester Länge) und **Vario** (höhenverstellbar). Jede Deckenhalterung setzt sich aus zwei Teilen zusammen, einem universellen Deckenabstandshalter und einer individuellen Projektorbefestigung, je nach Projektormodell.

Deckenabstandshalter Vario, 800 - 1270 mm

Art. Nr. 19 150-01

Deckenabstandshalter Vario, 600 - 870 mm

Art. Nr. 19 150-02

Deckenabstandshalter Fix, 300 mm

Art. Nr. 19 150-03

Deckenabstandshalter Fix, 500 mm

Art. Nr. 19 150-04



Projektorbefestigung

für A+K Deckenabstandshalter 19 150-xx

Art. Nr. 19 151-21

(VGA-Kabel, VGA-Kabelverlängerungen, Serielle Kabelverlängerungen, Workstationkabel, Monitorkabel, Audio / Video-Kabel, Audio-Kabel, Audio / Video-Adapter)



Ersatzlampe 200 Watt UHP

Art. Nr. 21 203